

FLEXIS

plus
wi-fi



Flexis (R32) predstavlja spoj tehnologije i čistog prirodnog zraka. Klima uređaj koji u domu stvara prirodnu oazu čistog zraka. Kod modela Flexis unaprijeđene su funkcije za čisti zrak uz pomoć antibakterijskog panela.



ECO SENSOR

Haier je unaprijedio funkcije koje su vezane uz senzor za skeniranje prostora. Uz novi ECO SENSOR postiže se maksimalna udobnost jer se strujanje zraka regulira prema trenutačnom stanju u prostoriji (broj osoba i njihove pozicije). Uz novi senzor postiže se dodatna ušteda jer se klima uređaj gasi ako neko vrijeme niste prisutni u sobi.



3M PURIFY FILTER



Dodatni 3M filter koji osigurava 100% pročišćen zrak u vašem domu od vlasi kose, sitne prašine, peludi i ostalih drugih vidljivih i nevidljivih čestica. (Opcija)



ANTIBAKTERIJSKI PANEL



Panel unutarnje jedinice modela Flexis Plus izrađen je od posebnog materijala koji ima trajno antibakterijsko djelovanje (navedeno vrijedi za modele u mat izvedbi)



A+++



Opcije boja



ZIDNI MODELI



Flexis PLUS WI-FI (R32) 09 A+++ / A+++
 Flexis PLUS WI-FI (R32) 12 A+++ / A+++
 Flexis PLUS WI-FI (R32) 18 A++ / A++
 Flexis PLUS WI-FI (R32) 24 A++ / A++



Wi-Fi control



Frost clean



3D airflow



Super quiet



Intelligent air



Comfortable sleep



Auto restart



-15°C heating



-10°C cooling



Eco sensor



3M filter opcija

Model FLEXIS PLUS WI-FI			Unutar.	AS25S2SF1FA	AS35S2SF1FA	AS50S2SF1FA
			Vanjska	1U25S2SM1FA	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA
HLADENJE	Kapacitet	Nominalno (Min.-Max.)	kW	2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.2 (1.4-6.0)
	Energetska efikasnost / razred	SEER koeficijent	ušteda energije	8.5 (A+++)	8.5 (A+++)	7.2 (A++)
	Snaga električnog priključka	Nominalno (Min.-Max.)	kW	0.65 (0.2-1.5)	0.88 (0.3-1.5)	1.41 (0.5-2.0)
	Temperaturni raspon rada (Hlađenje)	Min. - Max.	°C	-10-43 °C(out)	-20-43 °C(out)	-20-43 °C(out)
GRIJANJE	Kapacitet	Nominalno (Min.-Max.)	kW	3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)	6.0 (1.4-6.9)
	Energetska efikasnost / razred	SCOP koeficijent	ušteda energije	4.6 (A++)	4.6 (A++)	4.6 (A++)
	Snaga električnog priključka - grijanje	Nominalno (Min.-Max.)	kW	0.8 (0.3-1.6)	1.1 (0.5-1.6)	1.5 (0.52-2.35)
	Temperaturni raspon rada (Grijanje)	Min. - Max.	°C	-20-24 °C(out)	-20-24 °C(out)	-20-24 °C(out)
Napajanje	Ph/V/Hz			1/230/50	1/230/50	1/230/50
Napajanje (pozicija)				Vanjska (3x1.5)	Vanjska (3x1.5)	Vanjska (3x2.5)
Unutarnja jedinica						
Neto dimenzije	Š/D/V	mm		866/196/301	866/196/301	1009/223/327
Dimenzije sa ambalažom	Š/D/V	mm		952/283/389	952/283/389	1080/290/400
Neto / bruto težina		kg		9.5/12	9.5/12	12/15
Protok zraka (Hlađenje/Grijanje)	Max.	m³/h		600	650	900
Ovlaživanje		lit/h		1.2	1.6	2
Razina buke - zvučni tlak	(H/Mid/Lo/So)	db(A)		38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Vanjska jedinica						
Neto dimenzije	Š/D/V	mm		800/280/550	800/280/550	820/338/614
Dimenzije sa ambalažom	Š/D/V	mm		954/409/625	954/409/625	963/413/685
Neto / bruto težina		kg		29/31.5	31.5/34	37.8/41.5
Protok zraka (Hlađenje/Grijanje)	Max.	m³/h.		1600	1800	2500
Razina buke - zvučni tlak	Hi	db(A)		47	48	51
Radna struja	Max.	A		7.2	7.2	10.9
Vrsta radne tvari	R410 / R32			R32	R32	R32
Količina radne tvari	R410 / R32	g		650	940	950
Promjeri cijevi	Tekućinski	mm		6.35	6.35	6.35
	Plinski	mm		9.52	9.52	12.7
	Max. dozvoljena duljina cjevovoda	m		15	15	25
	Max. duljina cjevovoda bez nadopune	m		5	5	7
	Nadopuna po dodatnom metru	g / m		20	20	20
	Max. visinska razlika	m		10	10	15
Međuveza		mm²		4x1.5	4x1.5	4x1.5
Razmak nogica		mm		510	510	590

*Modeli Flexis bijela i crna mat nemaju opciju supermatch