



- ELEGANTAN I MODERAN DIZAJN
- VISOKO UČINKOVITI FILTER
- SUPER TIHI RAD
- PRILAGODAVA SE SVAKOM PROSTORU (npr. kutne ili uske prostore)
- JEDNOSTAVNA MONTAŽA I ODRŽAVANJE



PODPOSTROPNI MODEL	Unutarnja	AC35S2SG1FA	AC50S2SG1FA	AC71S2SG1FA	AC105S2SH1FA	AC125S2SK1FA	AC140S2SK1FA
	Vanjska	1U35S2SM1FA*	1U50S2SJ2FA*	1U71S2SG1FA*	1U105S2SS1FA	1U125S2SN1FB	1U140S2SP1FB
Kapacitet - hlađenje	kW	3.5 (1.0-4.3)	5.0 (1.4-5.7)	7.1 (2-7.3)	9.5 (2.5-10.0)	12.1 (3.0-12.8)	13.4
Kapacitet - grijanje	kW	4.0 (1.0-5.3)	5.8 (1.4-6.0)	8.0 (2.5-8)	10.2 (3.0-10-5)	12.6 (2.9 - 13.5)	14.5
SEER/SCOP		8.5/4.47	7.31/4.1	6.1/3.8	6.1/3.6	5.86/3.81	6.1/3.8
Energetska klasa		A+++ / A+	A+++ / A+	A+++ / A	A++ / A	/	/
Unutarnja jedinica							
Napajanje	Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~230/50/60	1/220~240/50/60
Protok zraka H/M/L	m ³ /h	650	800	1250/1128/930/840	1600/1400/1280/1160	2050/1900/1600/1400	2150/1980/1800/1600
Razina buke - zvučna snaga H/M/L	dB(A)	53	57	62	63	64	66
Razina zvučnog tlaka H/M/L	dB(A)	39/36/33	44/41/38	41/38/36/33	44/41/38/36	46/43/41/38	48/46/43/40
Vanjske dimenzije W/D/H	mm	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680	1325/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Neto / Bruto težina	kg	26/28	26/28	33/37	33/37	44/50	42/50
Daljinski	standard	YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01
	optional	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17
Vanjska jedinica							
Napajanje	Ph/V/Hz	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	3 N/380~415 V/50/60	3/380~415/50/60
Protok zraka H/M/L	m ³ /h	1800	2500	3000	3500	4000	7000
Razina buke - zvučna snaga H/M/L	dB(A)	61	63	70	66	68	70
Razina zvučnog tlaka H/M/L	dB(A)	48	51	57	53	52	/
Vanjske dimenzije W/D/H	mm	800/280/550	820/338/614	860/308/730	920/372/760	965/950/370	1350/950/370
Dimenzije sa ambalažom W/D/H	mm	954/409/625	963/413/685	995/420/815	1036/478/820	1095/1050/450	1500/1090/480
Neto / bruto težina	kg	31.5/34	37.8/41.5	49/52	65/70	83/95	108/121
Radna tvar		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Promjer cijevi tekućinski	mm	6.35	6.35	9.52	9.52	6.52	9.52
Promjer cijevi plinski	mm	9.52	12.7	15.88	15.88	15.88	15.88
Maksimalna duljina cjevovoda	m	15	25	50	50	50	75
Maksimalna visinska razlika	m	10	15	30	30	30	30
Temperaturni raspon rada - hlađenje	°C	-10~43	-10~43	-10~46	-10~46	-10~46	-15~52
Temperaturni raspon rada - grijanje	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-20~24