

M-DESIGN R32

ZIDNI SPLIT SUSTAVI

A++
HLAĐENJE
SEER 6.2

A+
GRIJANJE
SCOP 4.0

Opuštanje uz klimu s BIO filterom koji skuplja mikro čestice, prašinu i alergene. Opcija Follow me prati kretanje i optimizira ispuh.

ZIDNI SPLIT SUSTAVI | DC inverter

Model		ACP-09CH25AEMI R32	ACP-12CH35AEMI R32	ACP-18CH50AEMI R32	ACP-24CH70AEMI R32
Kapacitet	Hlađenja	2640 (1030~3220) W	3520 (1080~4100) W	5280 (1820~6130) W	7030 (2670~7880) W
	Grijanja	2930 (820~3370) W	3810 (880~4220) W	5570 (1380~6740) W	7330 (1610~8790) W
Rashladni medij		R32	R32	R32	R32
Klasa energetske učinkovitosti	Hlađenje	A++	A++	A++	A++
	Grijanje	A+	A+	A+	A+
Energetska učinkovitost	SEER	6.2	6.1	7.1	6.1
	SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
Predviđeno opterećenje pri grijanju (P dizajn h)		2100 W	2300 W	4100 W	4800 W
Ulazna snaga	Hlađenja	710 W	1237 W	1539 W	2345 W
	Grijanja	739 W	964 W	1480 W	2035 W
Protok zraka		≤520 m ³ /h	≤600 m ³ /h	≤840 m ³ /h	≤980 m ³ /h
Kapacitet odvlaživanja		1.0 L/h	1.2 L/h	1.8 L/h	2.4 L/h
Buka (zvučni tlak)	Unutarnja jed.	21≤40 dB(A)	22≤40 dB(A)	25≤44 dB(A)	28≤44.5 dB(A)
	Vanjska jed.	≤55.5 dB(A)	≤56 dB(A)	≤56 dB(A)	≤59.5 dB(A)
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima	Unutarnja jed.	≤53 dB	≤53 dB	≤55 dB	≤59 dB
	Vanjska jed.	≤61 dB	≤65 dB	≤61 dB	≤67 dB
Promjer cijevi tekuće faze		1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Promjer cijevi plinske faze		3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Kabel međuveze pri napajanju		5x1.5 mm ²	5x1.5 mm ²	5x1.5 mm ²	5x2.5 mm ²
Napajanje IU/OU ~220-240V/1/50Hz		3x1.5 mm ²	3x1.5 mm ²	3x1.5 mm ²	3x2.5 mm ²
Max. dužina cijevi		25 m	25 m	30 m	50 m
Max. visinska razlika		10 m	10 m	20 m	25 m
Prednapunjena dužina cijevi		5 m	5 m	5 m	5 m
Nadopuna plina		12 g/m	12 g/m	12 g/m	24 g/m
Razmak nosača		450 mm	450 mm	514 mm	540 mm
Područje rada		-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C
Područje rada prilikom hlađenja		-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C
Područje rada prilikom grijanja		-15°C≤T≤30°C	-15°C≤T≤30°C	-15°C≤T≤30°C	-15°C≤T≤30°C
Neto dimenzije	Unutarnja jed.	805 x 194 x 285 mm	805 x 194 x 285 mm	957 x 213 x 302 mm	1040 x 220 x 327 mm
	Vanjska jed.	700 x 275 x 550 mm	700 x 275 x 550 mm	800 x 333 x 554 mm	845 x 363 x 702 mm
Neto težina	Unutarnja jed.	7.5 kg	7.5 kg	10 kg	12.3 kg
	Vanjska jed.	22.7 kg	22.7 kg	34 kg	51.5 kg

